



## Ferdige søylefundamenter fra MK – Enklere blir det ikke!

Søylefundamenter fra MK Betongbygg AS er markedets beste ferdigfundament, og leveres med eller uten justerbar stolpesko.

Justerbar 4 " stolpesko for rask og enkel montering.

MK Betongbygg AS – Søylefundament u/sko eller med 4" justerbar stolpesko

## MONTERINGSINSTRUKSJON

Mål ut hvor søylefundamentene skal plasseres.

Høyden på ferdig topp søylesko/søylefundament på søylefundamentet settes, søylefundamentet inkl. anlegg for justerbar sko bygger totalt 65 cm + 5 cm trykkfast isopor.

\*sjekk dine lokale forhold ift.isolering (produsent eller lokal bygningsmyndighet)

Grav ut slik at du får til å isolere 120x120 cm (2 plater) og regn med at minimum 200 mm grus/pukk skal komprimeres under søylefundamentet.

Planer i riktig høyde og avrett med singel eller finere masse.

Etter plassering fylles masse rundt søylefundamentet, bruk singel eller pukk (drenerende masser).

Søyleskoen kan justeres 5 cm i høyden etter plassering (etterjustering er også mulig)

Her er det viktig å påpeke at det er sterkest med minst mulig oppjustering.

### Justerbar stolpesko

1. Skru ned stolpeskoen. Deretter er det mulig å justere ca 50 mm totalt i høyden.
2. Juster stolpeskoen til ønsket høyde og dra fast stopp- mutteren før belastning (etterjustering er også mulig).

### Lasteverdi

Maksimal tillatt last avhenger av grunnforhold, men normalt tillates 8 kN.

Søylefundamentet er ikke dimensjonert for større horisontale laster (f.eks. vindlaster).

Ta kontakt med produsent ved ytterligere spørsmål angående produktet.

Bilde 1:  
Justerbar 4" stolpesko



Bilde 2:  
Søylefundament med 4" justerbar sko




Bilde 3:  
Søylefundament u/sko




### Mål søylefundament

#### DETALJERT MÅLSETTING

##### SØYLEFUNDAMENT UTEN SKO



##### SØYLEFUNDAMENT MED JUSTERBAR 4" SKO



#### PRODUKTINFO

- ◆ For valgfri fastgysing av beslag etter montering
  - ◆ Bygger totalt ca. 53 cm
  - ◆ Veier ca 80 kg
  - ◆ Standard lagervare
- 
- ◆ Justerbar 4" stolpesko 70X100 mm
  - ◆ Kan justeres 5 cm i høyden
  - ◆ Kan etterjusteres etter fastmontering av bjelker, søyler etc
  - ◆ Bygger totalt 65 cm i høyde (+5cm)
  - ◆ Veier ca 80 kg
  - ◆ Standard lagervare